

## VERWERKINGSVOORSCHRIFT

### FELT WANDBEKLEDING

#### Eigenschappen

FELT wandbekleding is een duurzaam viltproduct met een zachte, warme uitstraling. i-did, onze partner, maakt dit vilt van gerecycled textiel zoals oude bedrijfskleding en defensie-uniformen. Lichte kleur- en structuurvariaties zijn eigenschappen die bijdragen aan het unieke karakter van het product.

---

#### Vorbereiding:

Controle

Bij ontvangst van de goederen altijd eerst controleren:

- Of het juiste artikel en de correcte kleur is ontvangen.
- Op eventuele kleurafwijkingen, beschadigingen of andere technische onvolkomenheden.

Uitkleuren

Om een gelijkmatig kleur- en structuurverloop op de wand te verkrijgen, dienen de banen na het op maat snijden gerangschikt te worden naar kleur en structuur.

Ondergrond

De ondergrond moet:

- Vlak en egaal van kleur zijn.
- Vast, droog, stof- en vetvrij zijn.

Bij zuigende muren is het advies eerst de muur met een voorstrijk (primer) te behandelen om zo een goede hechting te garanderen. Werk donkere plekken weg om doorschijnen te voorkomen.

---

#### Aanbrengen:

Gebruik voor FELT wandbekleding een duurzame, water gedragen lijm. Aanbevolen lijm: een behanglijm van goede kwaliteit voor vliesbehang. Belangrijk: volg altijd de instructies van de lijmleverancier bij de evt. bereiding van de lijm.

Inlijmen

Breng de lijm gelijkmatig aan op de wand met een verfroller.

Aanbrengen

Breng een baan vilt zorgvuldig aan op de ingelijmde wand en strijk glad met je handen. Zorg ervoor dat er geen lijm op de voorkant komt! Vervolgens de banen stotend (naast elkaar zonder overlapping) plakken en de naden voorzichtig aandrukken om je goed op elkaar te laten aansluiten. Snij overtollig vilt aan de plinten en het plafond af met behulp van een scherp breekmes.

---

#### Verwijderen:

Mits met de juiste lijm verwerkt, kan het vilt eenvoudig worden verwijderd en gescheiden voor recycling. Er zullen wel wat pluisjes achter blijven op de wand. Deze kunnen worden verwijderd door de wand met een spons nat te maken en vervolgens met een spatel te verwijderen.

## APPLICATION INSTRUCTIONS

### FELT WALLCOVERING

#### Properties

This FELT wallcovering is a durable product with a soft, warm appearance. Our partner, i-did, makes it from recycled textiles, such as old workwear and military uniforms. Slight variations in colour and texture are characteristics that contribute to the product's unique appearance.

---

#### Preparation:

Check

Upon receipt of the goods, always check first:

- Whether the correct item and colour has been received.
- For any colour deviations, damage or other technical imperfections.

Colour grading

To achieve an even colour and texture gradient on the wall, arrange the panels according to colour and texture after cutting them to size.

Surface

The surface must be:

- Flat and even in colour.
- Solid, dry, dust-free and grease-free.

For absorbent walls, we recommend treating the wall with a primer first to ensure good adhesion. Remove dark spots to prevent show-through.

---

#### Application:

Use a durable, water-based adhesive for Felt wallcoverings. Recommended adhesive: a good quality wallpaper adhesive designed for non-woven wallpaper. Important: always follow the adhesive supplier's instructions.

Adhesive

Apply the adhesive evenly to the wall with a paint roller.

Applying the wallpaper

Carefully press a strip of felt onto the glued wall and smooth it out with your hands. Make sure that no glue gets on the front. Then stick the strips side by side without overlapping them and press the seams carefully to ensure they fit together properly.

Finally, cut off any excess felt at the skirting boards and ceiling using a sharp utility knife.

---

#### Removal

If processed with the appropriate adhesive, the felt can be easily removed and separated for recycling. Some lint may remain on the wall. These residues can be removed by moistening the wall with a sponge and then scraping it off with a spatula.